



Beszerelesi Útmutató 2012!

Kérjük, minden esetben vegyék igénybe gyári szakszervizünk segítségét!

- Termékeink 2 év teljes körű garanciája kizárólag akkor érvényes, ha a VARIOGLASS gyári szervize szereli be!
- Egyéb esetben 1 év garanciát vállalunk a termékeinkre, ami nem vonatkozik a működésre, szerelésre és a használhatóságra!

Amennyiben házilag beszerelés mellett dönt, kérjük az alábbi pontokat betartani szíveskedjen:

- Javasoljuk, hogy szakértelem és szerelési gyakorlat nélkül **NE KEZDJENEK HOZZÁ A TERMÉK BESZERELÉSÉHEZ!** Az ebből adódó problémákra: hibás, nem megfelelő működés, termék fizikai sérülése **REKLAMÁCIÓ NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ!**
A 8mm-es biztonsági üveg igen súlyos, felszerelése gyakorlatot igényel, **KIZÁRÓLAG 2 ember kezdjen hozzá a beépítéshez!**
- Mindenféleképpen végezzenek **helyszíni mérést** a zsanérok falra történő felszerelése előtt, vízmértékkel célszerű ellenőrizni, adott falméreten belül **mennyit tér el a fal síkja a derékszögtől!**
- **FONTOS: a falban nem lehet több +/- 2mm-nél** (nyíló zsanér esetében), mivel a zsanérok maximális túrése ezt teszi lehetővé! Amennyiben **nagyobb az eltérés, ne kezdjen hozzá a beépítéshez! Fix zsanér esetében az eltérés +/- 3mm is lehet!!!**
- **Beszerelesnél kérjük figyelembe venni, hogy SZÉRIA TERMÉKEINK tényleges mérete 2/3cm-rel kisebbek, mint a névleges méret! Tehát egy 80x100 zuhanykabin pontos mérete: 77cmx97cm!**
- **Helyszíni mérés után kérjük, hogy a mellékelt útmutató rajz alapján először „szárazon”, azaz még a zsanérok falba történő rögzítése előtt állítsák össze a beszerelni kívánt helyszínen a terméket.** A FAL/ÜVEG és ÜVEG/ÜVEG fix és nyíló zsanérokat középállásban rögzítsék az üvegen! A FIXÜVEGEK KÖZVETLEN SEM TÁLCÁRA, SEM AJZATRA NEM RAKHATÓAK!

FIGYELEM, MINDEN NYÍLÓ AJTÓ MAGASSÁGA 12MM-REL KISEBB, MINT A KABINOK FIX OLDALFALAI!

Tökéletes helyszín nincs, fenti módszerrel elkerülhető számos kellemetlenség, pl.: a zsanér többszöri fali befúrása!

FONTOS!	A zsanérok furatainak fali bejelölése előtt figyelembe kell venni:
FIXFAL	- szilikonlapra kell állítani, közvetlenül csempére-tálcára nem rakható
NYÍLÓ AJTÓ	- jelölésnél számolni kell a 12mm-es alsó vízvetővel

KARBANTARTÁSI TANÁCSOK:

Termékeink tisztítása kizárólag alkohol tartalmú tükör/ablaktisztítóval történhet!

Univerzális fürdőszobai tisztítószer, savas/lúgos szerek használatát kerüljük, mivel ezen szerek elváltozást eredményeznek mind az üvegen, mind a zsanérokban, amire garancia nem érvényesíthető! Az üvegek előzetesen le vannak kezelve, de a csomagban általunk adott svéd Clean and Shine IMPREGNATOR-ral érdemes az első 1-2 hét használat után lekezelni az üveget!

A helyes üvegkezelés a következő: (minden kerámia és üvegfelület lekezelhető, ami érintkezik huzamosabb ideig vízzel)

A kezelendő felületet ecetes vízzel (50:50) áttisztítjuk, ennek következtében az üvegfelületen található zárványokban lévő KALK (vízkő) kristályok feloldódnak! Ezután a felületet papírtörülőkendővel szárazra töröljük, ezután az IMPREGNATORRAL befújjuk és egy VÍZES szivaccsal áttöröljük, átnedvesítjük az egész felületet és rajta hagyjuk 10percig! Ezután tiszta vízzel leöblítjük!

Beszerelesi rajzok a www.varioglass.hu weboldalról tölthetők le!

Kovács Tibor (szerviz) 06-30-7545-620

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

GLAMAR Kft.

2040 Budaörs, Gyár utca 2.

Tel.: 06 23 880 957, 880 959

Fax: 06 23 998 625

Email: info@varioglass.hu

www.varioglass.hu