

VARIOGLASS®

Beszerelesi Útmutató

Kérjük, minden esetben vegyék igénybe gyári szakszervizünk segítségét!

- Termékeink 2 év teljes körű garanciája kizárólag akkor érvényes, ha a VARIOGLASS gyári szervize szereli be!
- Egyéb esetben 1 év garanciát vállalunk, ami nem vonatkozik a működéssre, szerelésre és a használhatóságra!

Amennyiben házilagos beszerelés mellett dönt, kérjük az alábbi pontokat betartani szíveskedjen:

- Javasoljuk, hogy szakértelem és szerelési gyakorlat nélkül **NE KEZDJENEK HOZZÁ A TERMÉK BESZERELÉSÉHEZ!** Az ebből adódó problémákra: mint például hibás, nem megfelelő működés, vagy a termék fizikai sérülése, **REKLAMÁCIÓ NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ!** A 8 mm-es biztonsági üveg igen súlyos, felszerelése gyakorlatot igényel, **KIZÁRÓLAG 2 ember kezdjen hozzá a beépítéshez!**
- Mindenféleképpen végezzenek **helyszíni felmérést** a zsanérok falra történő felszerelése előtt, vízmértékkel célszerű ellenőrizni, hogy az adott falméreten belül **mennyit tér el a fal síkja a derékszögtől!**
- **FONTOS: a falban nem lehet több +/- 2 mm-nél**, mivel a zsanérok maximális túrése ezt teszi lehetővé! Amennyiben nagyobb az eltérés, ne kezdjen hozzá a beépítéshez! Fix zsanér esetében az eltérés +/- 3 mm is lehet!
- Beszerelésnél kérjük figyelembe venni, hogy **SZÉRIA TERMÉKEINK tényleges mérete 2/3 cm-rel kisebb**, mint a névleges méret! Tehát pl. egy 80x200 cm széria zuhanyfal tényleges mérete: 78 cm x 200 cm! Egy 80x100x200 cm széria zuhanykabin tényleges mérete: 77 cm x 97 cm x 200 cm!
- **Helyszíni mérés után kérjük, hogy az útmutató rajz alapján először „szárazon”, azaz még a zsanérok falba rögzítése előtt állítsák össze a beszerelni kívánt terméket a helyszínen.** A fix és nyíló zsanérokat középállásban rögzítsék az üvegen! **FIX ÜVEGEK KÖZVETLENÜL SEM TÁLCÁRA, SEM ALIZATRA NEM RAKHATÓAK!**

FIGYELEM, MINDEN NYÍLÓ AJTÓ MAGASSÁGA 12 MM-REL KISEBB, MINT A KABINOK FIX OLDALAI!

Tökéletes helyszín nincs, fenti módszerrel elkerülhető számos kellemetlenség, pl.: a zsanér többszöri fali befúrása!

FONTOS!	A zsanérok furatainak fali bejelölése előtt figyelembe kell venni:
FIXFAL	- szilikonlapra kell állítani, közvetlenül csempére-tálcára nem rakható
NYÍLÓ AJTÓ	- jelölésnél számolni kell a 12 mm-es alsó vízvetővel

KARBANTARTÁSI TANÁCSOK:

Termékeink tisztítása kizárólag alkohol tartalmú tükör/ablaktisztítóval történhet!

Univerzális fürdőszobai tisztítószer, savas/lúgos szerek használatát kerüljük, mivel ezen szerek elváltozást eredményezhetnek mind az üvegen, mind a zsanérokon, amire garancia nem érvényesíthető! Az üvegek előzetesen le vannak kezelve, de a csomagban általunk adott svéd Clean and Shine IMPREGNATOR-ral érdemes az első 1-2 hét használat után újból lekezelni az üveget!

A helyes üvegkezelés a következő: (minden kerámia és üvegfelület lekezelhető, ami érintkezik huzamosabb ideig vízzel)

a kezelendő felületet ecetes vízzel (50:50) áttisztítjuk, ennek következtében az üvegfelületen található zárványokban lévő KALK (vízkő) kristályok feloldódnak! Ezután a felületet papírtörölő kendővel szárazra töröljük, majd az IMPREGNATORRAL befújjuk és egy VIZES szivaccsal áttöröljük, átnedvesítjük az egész felületet majd rajta hagyjuk 10 percig! Ezt követően tiszta vízzel öblítjük!

Beszerelesi rajzok a www.varioglass.hu weboldalról tölthetők le!

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

CSEMPEBOX Kft.

Tel.: 06 23 880 822, 06 23 880 823

Email: info@szaniterbox.hu